

Superdiazio 3 – 4



Eccellenti prestazioni, ricercato design, estrema compattezza sono le caratteristiche salienti delle macchine eliografiche **SUPERDIAZO**, che si inseriscono armoniosamente nell'arredamento del vostro ufficio. Il sistema dello sviluppo è a circuito chiuso e senza tubi di ventilazione. Il rifornimento dell'ammoniaca è reso semplice a mezzo di serbatoio esterno. Il sistema opzionale "**NEOFILTER**" permette una riduzione drastica (fino al 95%) dei vapori di ammoniaca residui, neutralizzati da un filtro di lunga durata.

Caratteristiche Tecniche

TECHNODIAZO DRY	3	4
Lunghezza utile	125 cm	125 cm
Velocità variabile fino a	400 m/h	450 m/h
Fonte di illuminazione	3 lampade 140 W con cristallo rotante	4 lampade 140 W con cristallo rotante
Alimentazioni disponibili	220 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz 110 V, 60 Hz	220 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz 110 V, 60 Hz
Consumo	800 W	1400 W
Capienza cassetto rotolo 50 m	1	1
Altezza piano lavoro su cavalletto	95 cm	95 cm
Dimensioni senza cavalletto: alt. - largh. - prof.	22 x 181 x 48 cm	22 x 181 x 48 cm
Peso senza cavalletto	64 Kg	67 Kg
Peso cavalletto	17 Kg	17 Kg
Dimensioni imballo: alt. - largh. - prof.	34 x 194 x 59 cm	34 x 194 x 59 cm

SUPERDIAZO con sistema "**NEOFILTER**" può essere collocata, senza problemi, in qualsiasi ufficio. Come ulteriore possibilità, anziché attraverso il filtro, i vapori residui possono essere convogliati all'esterno a mezzo di un tubo di scarico.