



UNWINDER REWINDER

1650 - 2050 - 2500 - 3200



NEOLT



Descrizione

Il NEOLT UNWINDER/REWINDER II sistema completamente autonomo gestisce bobine di carta Jumbo larghe massimo 1,65 - 3.2 m. con lunghezza fino a 1000m. Studiato per l'asservimento della macchine di oggi e di domani. Possibilità di utilizzo del sistema a monte o a valle di sistemi da taglio, di stampa o combinati, massima flessibilità nella configurazione dove con un unico prodotto avrete uno svolgitore oppure un avvolgitore in funzione delle dinamiche esigenze di produzione. Inoltre un sistema di rilevamento della posizione del tenditore mediante sensori ottici, controlla il riavvolgimento in senso orario o antiorario della bobina installata. La velocità di esercizio è gestita e controllata da un PLC.

Caratteristiche generali

- Gestione della velocità in modo automatico.
- Motore con Tecnologia brushless.
- Senso di rotazione selezionabile da pannello operatore.
- Albero porta bobina.
- Dispositivo di controllo fine bobina elettronico.
- Grammatura carta 60 - 150 gr./mq.
- Larghezza bobina mm 1650 ÷ 3200.
- Lunghezza massima bobina 1000m.
- Alimentazione 230V 50Hz.
- Dimensioni mm.2050x630xh760.
- Peso 160Kg. Bobina esclusa.



Description

The NEOLT UNWINDER/REWINDER is a complete autonomous system that manages Jumbo paper rolls with max width of 1,65 - 3,2m. and length up to 1000m. Designed both for current and future machines. It can be used on the front or back of cutting, printing or combined systems; max flexibility in the configuration where with a unique product you can have a rewinder or an unwinder, according to the dynamic needs of production. Moreover, a system taking the tensioner position through optical sensors, controls the clockwise or counter clockwise rewinding of the roll. The working speed is being managed by a PLC.

Product specifications

- Automatic speed management.
- Brushless motor technology.
- Rotation direction selectable from an operator panel.
- Roll holder shaft.
- End roll electronic control device.
- Paper gr 60-150/mq.
- Max roll width mm. 1650 ÷ 3200
- Max length roll 1000m.
- Voltage 230V 50Hz
- Dimensions mm 2050x630xh760
- Weight kg.160 - roll excluded.

NEOLT S.p.A.

Via Galileo Galilei, 8
24036 Ponte S.Pietro - Bergamo - ITALY

Tel. 035 468 811 - Fax 035 468 886

E_mail - mkt@neolt.it

http www.neolt.it

Caratteristiche, specifiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. / The manufacturer reserves the right to change technical and aesthetical specifications without notice